



LOOP LIGHT

PRICE LIST








looplight.ir





High Voltage

ریسه SMD LED با تراشه 2835 - با تکنولوژی بدون سیم

۱۰۰ متر در هر کارتین		ریسه SMD LED با تراکم ۶۰				قابل برش در هر ۱۰۰ سانتی متر	
قیمت (تومان)	رنگ نور	شار نوری	توان مصرفی	ولتاژ	درجه حفاظتی	ابعاد	مدل
۳۷/۸۰۰	آفتابی/سفید	580 lumen	6 W/m	220V	IP65		LA-S60
۳۹/۸۰۰	آفتابی روشن نچرال / انبه‌ای	580 lumen	6 W/m	220V	IP65		LA-S60

۱۰۰ متر در هر کارتین		ریسه SMD LED با تراکم ۱۲۰				قابل برش در هر ۱۰۰ سانتی متر	
قیمت (تومان)	رنگ نور	شار نوری	توان مصرفی	ولتاژ	درجه حفاظتی	ابعاد	مدل
۴۲/۸۰۰	آفتابی/سفید	800 lumen	8 W/m	220V	IP65		LA-P120
۴۴/۸۰۰	آفتابی روشن نچرال / انبه‌ای	800 lumen	8 W/m	220V	IP65		LA-P120
۴۵/۸۰۰	بنفش / آبی قرمز / سبز	800 lumen	8 W/m	220V	IP65		LA-P120
۴۵/۸۰۰	آبی فیروزه‌ای	800 lumen	8 W/m	220V	IP65		LA-P120

۱۰۰ متر در هر کارتین		ریسه SMD LED با تراکم ۱۸۰				قابل برش در هر ۱۰۰ سانتی متر	
قیمت (تومان)	رنگ نور	شار نوری	توان مصرفی	ولتاژ	درجه حفاظتی	ابعاد	مدل
۵۲/۸۰۰	آفتابی/سفید	1100 lumen	10 W/m	220V	IP65		LA-P180
۵۴/۸۰۰	آفتابی روشن نچرال / انبه‌ای	1100 lumen	10 W/m	220V	IP65		LA-P180

High Voltage

ریسه SMD LED با تراشه 5050 - با تکنولوژی بدون سیم

۱۰۰ متر در هر کارتین		ریسه SMD LED با تراکم ۶۰				قابل برش در هر ۱۰۰ سانتی متر	
قیمت (تومان)	رنگ نور	شار نوری	توان مصرفی	ولتاژ	درجه حفاظتی	ابعاد	مدل
۷۱/۸۰۰		800 lumen	8 W/m	220V	IP65		LA-PS60-5050

High Voltage

ریسه SMD LED با تراشه 2835 - با تکنولوژی بدون سیم

۱۰۰ متر در هر کارتین		ریسه SMD LED با تراکم ۱۲۰				قابل برش در هر ۲۰ سانتی متر	
قیمت (تومان)	رنگ نور	شار نوری	توان مصرفی	ولتاژ	درجه حفاظتی	ابعاد	مدل
۴۹/۸۰۰	آفتابی/سفید	1200 lumen 	10 W/m	220V	IP65	7 mm 14 mm	LA-P120BL*
۵۱/۸۰۰	نچرال	1200 lumen 	10 W/m	220V	IP65	7 mm 14 mm	LA-P120BL*

New

BLUELINE

by LJOP LIGHT

قابل برش هر
20cm

۲



Dimmable
قابل استفاده
با دیمر



UV
Resistance
مقاوم در برابر
تابش خورشید



2
Years
Guarantee
دو سال گارانتی
شرکت نیک تاب نوریزد

بنفش

آبی

سبز

قرمز

انبه‌ای
2000 K

آفتابی
3000 K

آفتابی روشن
3500 K

نچرال (یخی)
4500 K

سفید
6000 K

Low Voltage

ریسه SMD LED با تراشه 2835 - با تکنولوژی بدون سیم

۵ متر در هر حلقه		ریسه SMD LED با تراکم ۶۰ (۱۲ ولت)				قابل برش در هر ۵ سانتیمتر	
قیمت (تومان)	رنگ نور	شار نوری	توان مصرفی	ولتاژ	درجه حفاظتی	ابعاد	مدل
۳۹/۸۰۰	آفتابی/سفید	500 lumen	6 W/m	12V	IP 65	5 mm 11 mm	LB-P6012
۳۷/۰۰۰	آفتابی/سفید	500 lumen	6 W/m	12V	IP 20	2 mm 8 mm	LB-P6012
۴۳/۵۰۰	نچرال / انبه‌ای	500 lumen	6 W/m	12V	IP 65	5 mm 11 mm	LB-P6012
۴۰/۰۰۰	نچرال / انبه‌ای	500 lumen	6 W/m	12V	IP 20	2 mm 8 mm	LB-P6012

۵ متر در هر حلقه		ریسه SMD LED با تراکم ۱۲۰ (۱۲ ولت)				قابل برش در هر ۲٫۵ سانتیمتر	
قیمت (تومان)	رنگ نور	شار نوری	توان مصرفی	ولتاژ	درجه حفاظتی	ابعاد	مدل
۴۷/۵۰۰	آفتابی/سفید	700 lumen	8 W/m	12V	IP 65	5 mm 11 mm	LB-P12012
۴۵/۰۰۰	آفتابی/سفید	700 lumen	8 W/m	12V	IP 20	2 mm 8 mm	LB-P12012
۵۰/۵۰۰	نچرال / انبه‌ای	700 lumen	8 W/m	12V	IP 65	5 mm 11 mm	LB-P12012
۴۸/۰۰۰	نچرال / انبه‌ای	700 lumen	8 W/m	12V	IP 20	2 mm 8 mm	LB-P12012

۵ متر در هر حلقه		ریسه SMD LED با تراکم ۲۰۴ (۱۲ ولت)				قابل برش در هر ۲ سانتیمتر	
قیمت (تومان)	رنگ نور	شار نوری	توان مصرفی	ولتاژ	درجه حفاظتی	ابعاد	مدل
۸۲/۰۰۰	آفتابی / نچرال	2300 lumen	23 W/m	12V	IP20	2 mm 11 mm	power 204

• مناسب جهت استفاده در چراغ های خطی

LOWLINE

Low Voltage LED Strips Light

۳



Dimmable
قابل استفاده
با دیمر



UV
Resistance
مقاوم در برابر
تابش خورشید



2
Years
Guarantee
دو سال گارانتی
شرکت نیک تاب نوریزد

بنفش

آبی

سبز

قرمز

انبه‌ای
2000 K

آفتابی
3000 K

آفتابی روشن
3500 K

نچرال (یخی)
4500 K

سفید
6000 K

Low Voltage

ریسه SMD LED با تراشه 2835 - با تکنولوژی بدون سیم

۵ متر در هر حلقه		ریسه SMD LED با تراکم ۱۲۰ (۲۴ ولت)				قابل برش در هر ال ای دی	
قیمت (تومان)	رنگ نور	شار نوری	توان مصرفی	ولتاژ	درجه حفاظتی	ابعاد	مدل
۵۷/۰۰۰	آفتابی	1000 lumen	10 W/m	24V	IP 65	5 mm 11 mm	LA-P12024
۵۴/۵۰۰	آفتابی	1000 lumen	10 W/m	24V	IP 20	2 mm 8 mm	LA-P12024
۵۹/۵۰۰	نچرال	1000 lumen	10 W/m	24V	IP 65	5 mm 11 mm	LB-P6012
۵۷/۰۰۰	نچرال	1000 lumen	10 W/m	24V	IP 20	2 mm 8 mm	LB-P6012

New

• بدون افت ولتاژ محسوس تا ۲۰ متر اتصال یک تکه • قابلیت برش به ازای هر ال ای دی

Low Voltage

ریسه COB LED با تراشه 922 - با تکنولوژی بدون سیم

۵ متر در هر حلقه		ریسه COB LED با تراکم ۵۱۲ چیپ ست				قابل برش در هر ۵ سانتیمتر	
قیمت (تومان)	رنگ نور	شار نوری	توان مصرفی	ولتاژ	درجه حفاظتی	ابعاد	مدل
۹۶/۰۰۰	آفتابی/نچرال	1280 lumen	12 W/m	24V	IP20	2 mm 8 mm	LA-CSP512

LOWLINE

Low Voltage LED Strips Light

۴



Dimmable
قابل استفاده
با دیمر



UV
Resistance
مقاوم در برابر
تابش خورشید



2
Years
Guarantee
دو سال گارانتی
شرکت نیک تاب نوریزد

بنفش

آبی

سبز

قرمز

انبه‌ای
2000 K

آفتابی
3000 K

آفتابی روشن
3500 K

نچرال (یخی)
4500 K

سفید
6000 K

Neon Flex

ریسه SMD LED با تراشه 2835 - با تکنولوژی بدون سیم

۵۰ متر در هر کارتن

ریسه SMD LED با تراکم ۱۲۰

	قیمت (تومان)	رنگ نور	شار نوری	توان مصرفی	ولتاژ	درجه حفاظتی	ابعاد	مدل
بدون حرکت بند	۸۲/۵۰۰	آفتابی/سفید	450 lumen	8 W/m	220V	IP65		LA-MINI NEON120
	۸۵/۵۰۰	نچرال/آبی انبه‌ای	450 lumen	8 W/m	220V	IP65		LA-MINI NEON120
قابل برداش در هر ۱۰ سانتیمتر	۹۲/۵۰۰	آفتابی/سفید	450 lumen	10W/m	220V	IP65		LA-MINI NEON120-20
	۹۵/۵۰۰	نچرال/آبی انبه‌ای	450 lumen	10 W/m	220V	IP65		LA-MINI NEON120-20
	۱۰۵/۵۰۰	آبی یخی	450 lumen	10 W/m	220V	IP65		LA-MINI NEON120-20
	۶۶/۵۰۰	آفتابی/سفید	450 lumen	8 W/m	220V	IP65		LA-MICRO NEON120
	۶۸/۵۰۰	نچرال/آبی انبه‌ای	450 lumen	8 W/m	220V	IP65		LA-MICRO NEON120

New

● دارای تسمه نانو داخلی جهت تحمل وزن و کشش بالا

NEONLINE

by LOOP LIGHT



۵



Dimmable
قابل استفاده
با دیمر



UV
Resistance
مقاوم در برابر
تابش خورشید



2
Years
Guarantee
دو سال گارانتی
شرکت نیک تاب نوریزد

بنفش

آبی

سبز

قرمز

انبه‌ای
2000 K

آفتابی
3000 K

آفتابی روشن
3500 K

نچرال (یخی)
4500 K

سفید
6000 K

Accessories

یکسوکننده ها و کنترلرها

مدل	درجه حفاظتی	ولتاژ	توان خروجی	شرح	قیمت (تومان)
LA-RECTBA	IP65	220V	8 A	یکسوکننده و لتاژسری Pro؛ قابل استفاده برای ریسه های بدون سیم سایز 14 میلیمتر (ریسه های تراکم 60 و 120) و 16 میلیمتر (ریسه های تراکم 180)	۳۵/۸۰۰
LA-RECTNFM	IP65	220V	8 A	یکسوکننده و لتاژسری eco؛ قابل استفاده برای ریسه ی نئون فلکس mini	۴۶/۸۰۰
LA-RGBIR	IP54	220V	8 A	قابل استفاده برای کنترل ریسه های RGB دارای ریموت IR	۱۴۸/۰۰۰
LA-RGBRF	IP54	220V	8 A	قابل استفاده برای کنترل ریسه های RGB دارای ریموت RF	۳۳۸/۰۰۰



قطعات جانبی

مدل	جنس	شرح	قیمت (تومان)
کانکتور میانی	-	قابل استفاده برای اتصال ریسه ها به یکدیگر، مناسب سایز ۱۴ میلیمتر (ریسه های تراکم 60 و 120) و 16 میلیمتر (ریسه های تراکم 180)	۱۰/۰۰۰
درپوش انتهایی	PVC	قابل استفاده برای انسداد انتهای ریسه	۱۰۰۰
درپوش انتهایی	PVC	قابل استفاده برای انسداد انتهای ریسه نئون فلکس mini	۲/۲۰۰
بست دیواری و سقف	PVC	قابل استفاده برای اتصال ریسه های ۱۴ میلیمتر و ۱۶ میلیمتر به دیوار و سقف	۸۵۰
داکت نئون فلکس	آلمینیوم	قابل استفاده برای اتصال و نصب آسان نئون فلکس در نما و دیگر فضاها سفید و مشکی	۳۹/۲۰۰
داکت نئون فلکس	آلمینیوم	قابل استفاده برای اتصال و نصب آسان نئون فلکس در نما و دیگر فضاها	۳۶/۲۰۰

New



IP BOX		
قیمت (تومان)	شرح	مدل
۲۳/۸۰۰	جهت آب بندی یکسوکننده در محیط های مرطوب و خارجی ساختمان	IP BOX

